







Блоки клемм Eх



Описание

BARTEC устанавливает сертифицированные EG блоки клемм в большое количество электрических производственных средств. При этом BARTEC доверяет, наряду с собственными инновациями, ноу-хау других производителей клемм, таких как WAGO, Phoenix и Weidmuller.

Клеммы и соответствующие принадлежности имеются в наличии на складах BARTEC и могут быть встроены во взрывозащищенные распределительные устройства и панели местного управления.

Монтаж

Блоки клемм крепятся на несущую шину. Каждый блок клемм при открытой клеммной стороне с конца комплектуется крышкой. Блок клемм в начале и в конце предохраняется от сдвига.

При монтаже клеммной колодки следует соблюдать руководство по монтажу соответствующего производителя.

В нем документировано допустимое состояние для нужной сборки клемм при максимальных рабочих напряжениях, включая необходимые принадлежности. Это особенно важно при смешанной комплектации токоведущих клемм, защитных проводов и клемм для выравнивания потенциалов, клеммных блоков на различное напряжение, а также при положении между „искробезопасными“ и „неискробезопасными“ цепями.

Применяя поперечные связки, следует соблюдать требуемые при данном рабочем напряжении воздушные и утечные промежутки.

Сертифицированные ЕС клеммы

поставляются в следующих исполнениях:

- ⊕ II 2G EEx e сквозные клеммы
- ⊕ II 2G EEx e многоамперные клеммы
- ⊕ II 2G EEx e пружинные клеммы
- ⊕ II 2G EEx e миниклеммы
- ⊕ II 2G EEx e блочные клеммы
- ⊕ II 2G EEx e клеммы для защитного провода
- ⊕ II 2G EEx i сквозные клеммы
- ⊕ II 2G EEx i пружинные клеммы
- ⊕ II 2G EEx i миниклеммы