



Система полевой шины Ex 750i



Преимущества

- Измерять, управлять, регулировать
- Все сигналы
- Вне зоны Ex
- Зоны 2, 1 и 0
- Полный полевой электромонтаж без закрепления на полевой шине
- Любые комбинации EAs, Ex, e, m, i, и т. д.

Ключевое слово - комбинирование

У Вас есть измерительные и регулировочные цепи с различными маркировками и Вы хотите объединить их в систему. Мы предлагаем Вам решение - комбинирование исполнений; для Вас это означает:

- Гибкость, функциональность и надежность
- Для искробезопасных электроцепей
- Для потребителей с высокой потребляемой мощностью

Описание

Многосторонняя, как требования.

Точно так, как Вы измеряете, управляете или регулируете. Конструкция в виде блока или пластины в различных модулях гарантирует необходимую модальность.

Открытая и гибкая.

Ex 750i - это гибкость в следующем:

Вы не зависите от полевой шины, планируете и монтируете только те каналы, которые Вам нужны. А звенья связи делают и сферу ввода/вывода независимой от используемой полевой шины.

Концепция позволяет любые комбинации и оптимальное количество подключений. С элементами связи полевой шины Вы готовитесь к будущему независимо от дальнейшего развития; с ними Вы также продолжаете использовать свои устройства ввода/вывода.

Ex или не Ex.

Комбинируя изделия BARTEC - Wago, Вы всегда имеете наилучший выбор. Проходит ли монтаж в зоне 1 или 2 или за пределами взрывоопасной зоны, Вы измеряете, управляете и регулируете оптимально для любой зоны, начиная от зоны 0 и кончая безопасной зоной.